



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ЗИП С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ к насосам НД, НДР

№, п/п	Наименование	год							
		1		2		3			
		вид и количество ремонтов							
		Т	Т	Т	С	Т	Т	С	К
1.	Манжета II	12		6	6	12		6	6
2.	Прокладка	12		6	6	12		6	6
3.	Грундбукса II				1			1	1
4.	Плунжер				1			1	1
5.	Корпус клапана				2			2	2
6.	Седло				2			2	2
7.	Шарик				2			2	2
8.	Ползун				1			1	1
9.	Шатун				1			1	1
10.	Палец ползуна				1			1	1
11.	Эксцентрик								1
12.	Вал эксцентрика								1
13.	Червяк								1
15.	Червячное колесо								1
16.	Шпонка								1
17.	Шпонка								1
18.	Маслоуказатель								1
19.	Шайба								1

Примечание:

1. Т — текущий ремонт (через 3350 часов работы)
С — средний ремонт (через 12000 часов работы)
К — капитальный ремонт (через 25000 часов работы)
2. Расчет количества деталей ЗИП по годам произведен исходя из условия непрерывной работы насоса. Объем работы и необходимость замена деталей при капитальном ремонте определяется после дефектации изделия.



www.agrovodcom.ru

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

